

Предназначена для герметичного подключения к канализации дренажных шлангов от сушильных машин, водонагревателей, внутреннего и внешнего блока кондиционеров, систем очистки питьевой воды.

1. Предусмотрена возможность подключения от одного до трех дренажных шлангов через одну манжету (разных диаметров).
2. Возможно подключать дренажные шланги с наружным диаметром:
  - 5 -10мм;
  - 6 -12мм;
  - 13 -18мм.
3. Изготовлена из высококачественного термопластичного полимера (ТЭП) благодаря чему:
  - не высыхает;
  - не твердеет со временем;
  - не гниет;
  - устойчива к воздействию многих химических веществ и температурных перепадов;
  - надежно фиксируется в просвете трубного раструба.
4. Уникальная форма наружного оребрения спроектирована с учетом особенностей строения полимерных канализационных труб, что обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения.
5. Благодаря своей конструкции внутренний просвет каждого из трех отверстий надежно и герметично фиксируют шланг соответствующего диаметра.
6. Для сохранения герметичности соединения манжета поставляется с запаянными технологическими отверстиями. Перед установкой манжеты необходимо **по отметке** обрезать острым ножом один штуцер выбранного для подключения отверстия, оставив остальные целыми.
7. Спроектирована и изготовлена в Санкт-Петербурге

