

Сантехническая паста применяется при уплотнении резьбовых соединений для обмазки и пропитки льна. Использование пасты упрощает сборку соединений и последующую их разборку, предотвращает разрыв льняных волокон при сборке, чрезмерное набухание, пересыхание или гниение льна, повышает герметичность соединений.

Преимущества уплотнительной пасты TeRma:

- уникальный запатентованный состав производителя, однородная консистенция;
- экономична в использовании;
- защищает соединение от агрессивных сред, коррозии, старения;
- защищает лён от гниения и пересыхания;
- повышает герметичность соединения;
- облегчает монтаж и демонтаж соединения, улучшает скольжение;
- предотвращает разрыв льняных волокон;
- формирует на открытых участках защитную пленку, которая предотвращает контакт льна с атмосферным воздухом;
- легко смывается с рук;
- произведена в России;
- отличается сравнительно недорогой стоимостью.

Состав: минеральное масло, эмульгатор, ингибитор коррозии, наполнители

Рабочее давление 8 бар, диапазон температур от 0°C до 120°C

Предназначена для использования совместно с сантехническим льном для уплотнения и герметизации резьбовых соединений трубопроводов для холодной и горячей воды, в системах отопления.

Используется только вместе с льняными волокнами или льняной нитью!

Код	Номенклатура	Артикул	РРЦ
13063	паста уплотнительная вода, пар 25г TeRma	10059	41,25 руб.
13064	паста уплотнительная вода, пар 70г TeRma	10060	95,38 руб.
13065	паста уплотнительная вода, пар 250г TeRma	10061	244,25 руб.





Смазка для пластиковых дренажных и канализационных труб TeRma - это универсальное средство с фторопластом. Отличается высокой проникающей способностью. Универсальна, подходит в том числе и для обработки задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений, трубопроводов и т.п.

Смазка TeRma облегчает сборку труб и фасонных частей систем канализации и дренажа. Состав защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания. А также обеспечивает подвижное состояние системы в процессе эксплуатации. Продукт можно использовать для смазывания уплотнений в холодное время года.

Преимущества сантехнической смазки TeRma:

- не токсична, не пачкается, не испаряется;
- не разъедает, и не плавит материалы;
- устойчива к горячей и холодной воде;
- имеет широкий диапазон рабочей температуры;
- произведена в России

Состав: силикон, каолин, функциональные добавки.

Диапазон температур от - 50°C до +230°C



Код	Номенклатура	Артикул	РРЦ
13066	смазка для канализационных труб 70г TeRma	10064	73,43 руб.
13067	смазка для канализационных труб 150г TeRma	10065	139,15 руб.
13068	смазка для канализационных труб 250г TeRma	10066	190,68 руб.