

САНТЕХНИЧЕСКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ

SPRINT



Надёжно защищает от коррозии

Полностью заполняет резьбовой зазор



Обеспечивает виброустойчивость и возможность регулировки на угол 180°

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

У ВАС НА СЛУЖБЕ



Горячая/
холодная
вода
Питьевая
вода



Природный
газ
Сжиженный
газ



Сжатый
воздух

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

192102, г. Санкт-Петербург ул. Фучика д 8 к 1

140090, г. Москва, ул. Марксистская, 22 стр. 1

630007, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 58

+7 (812) 336-75-85

+7 (495) 223-72-72

+7 (383) 373-42-45

www.sanriks.ru

SPRINT – первая в мире нить со сменными катушками

для надежной герметизации резьбовых соединений



Острый нож из закалённой стали

Сменные катушки 50 метров



Замена за 5 секунд



Надежно герметизирует металлические и пластиковые резьбы, защищает поверхность резьбы от коррозии, соединение остается герметичным в условиях вибрации и его можно регулировать на угол до 180°. Нить SPRINT идеально подойдет для срочного ремонта или быстрого монтажа. Благодаря возможности отдельно докупать наборы катушек нить SPRINT экономична в применении. Нить имеет плоское сечение и улучшенную пропитку.

РАСХОД ПРИ СБОРКЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА:

Диаметр	Дюйм	См	Витки
Ду 15	1/2"	35-55	5-8
Ду 20	3/4"	60-85	7-12
Ду 25	1"	80-125	8-12
Ду 30	1 1/4"	120-200	9-15

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -60 ДО +120 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1 Первый виток нити закрепить захлестыванием в канавке резьбы как можно ближе к краю фитинга.
- 2 Намотать нить крестообразно через резьбовые выступы по ходу резьбы.
- 3 Собрать соединение. В случае полного выдавливания нити, рекомендуем разобрать соединение и намотать нить повторно.
- 4 Возможна регулировка собранного соединения на угол до 180° без потери герметичности.

ассортимент нитей SPRINT



Бокс с нитью 50 м



Набор сменных катушек 3x50 м



Набор сменных катушек 2x50 м