

# РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

# ТЕПЛОКС®

## Гарантия 12 месяцев

Мембранные расширительные баки **ТЕПЛОКС** серии РБ используются для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания заданного давления в закрытых системах отопления при температуре теплоносителя от 0 °С до +99 °С.

*При необходимости возможна замена мембраны.*

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Фланец	FL
Мембрана	AB-EDPM
Воздушный клапан	BK5-500

Характеристики	РБ - 2	РБ - 5	РБ - 8	РБ - 12	РБ - 18	РБ - 24
Внешний вид						
Емкость (л)	2	5	8	12	18	24
Ø подключения (дюйм)	1/2	3/4				
Ø горловины мембраны (мм)	-	63	63	95		
Макс./рабочее давление (Атм)	8,0/1,5					
Давление воздуха в баке (Атм)	1,5					
Температурный режим (°С)	от 0 до + 99					
Габаритные размеры (h*Ø)(мм)	187*120	302*152	310*202	290*260	395*260	435*260
Вес (кг)	0,9	1,4	1,95	3,05	3,8	4,1

Расширительные баки до 36 литров серия РБ



Мембранные расширительные баки **ТЕПЛОКС** серии РБ используются для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания заданного давления в закрытых системах отопления при температуре теплоносителя от 0 °С до +99 °С.

*При необходимости возможна замена мембраны.*

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Фланец	FL
Мембрана	AB-EDPM
Воздушный клапан	BK5-500

Характеристики	РБ - 36	РБ - 50	РБ - 100
Внешний вид			
Емкость (л)	36	50	100
Тип / Ø подключения (дюйм)	3/4	1	
Ø горловины мембраны (мм)	95		
Макс./рабочее давление (Атм)	8,0/1,5		
Давление воздуха в баке (Атм)	1,5		
Температурный режим (°С)	от 0 до + 99		
Габаритные размеры (h*Ø)(мм)	460*375	560*375	730*440
Вес (кг)	7,1	7,65	11,5

Расширительные баки от 36 литров серия РБ



Мембранные расширительные баки **ТЕПЛОКС** серии EV используются для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания заданного давления в закрытых системах отопления при температуре теплоносителя от 0 °С до +99 °С.

*Замена мембраны на новую не предусмотрена.*

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Кронштейн настенный регулируемый	
арт. КРРБ - ¾	Подключение ¾ дюйма
арт. КРРБ - 1	Подключение 1 дюйм

Характеристики	EV-8	EV-12	EV-18
Емкость (л)	8	12	18
Ø подключения (дюйм)	¾		
Макс./рабочее давление (атм)	8,0/1,5		
Давление воздуха в баке (атм)	1,5		
Температурный режим (°С)	от 0 до + 99		
Габаритные размеры (h*Ø)(мм)	320*200	280*280	380*280
Вес (кг)	2,8	3,4	4,1

Расширительные баки серия EV

