



ШЛАНГ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АРМИРОВАН ПВХ СПИРАЛЬЮ БЕЛЫЙ

Материал: мягкий ПВХ

Рабочая температура: -5°C +60°

Официальный представитель
производителя в РФ и компания
уполномоченная принимать
претензии: ГК «Санрикс» 192102,
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 к. 1;
+7(812)336-75-85; www.sanriks.ru

Адрес производства:

308009, РФ, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Корочанская 132А

Товар не подлежит обязательной
сертификации. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев с даты
изготовления

Условия хранения



Вес нетто:

±0,1 кг

№ партии:

Дата изг.:

ОТК:

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм

Ø 25

ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм

1,3

ДЛИНА, м

25

**РАБОЧЕЕ/КРИТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ, бар**

4/12



4 6 9 0 5 5 4 0 0 3 2 7 3

Трубка (шланг гибкий)
ПВХ гофрированный – SPIRAL SSL/SSM

для пищевой промышленности
ТУ 22.21.21-001-39615580-2019



ШЛАНГ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АРМИРОВАН ПВХ СПИРАЛЬЮ БЕЛЫЙ

Материал: мягкий ПВХ

Рабочая температура: -5°C +60°

Официальный представитель
производителя в РФ и компания
уполномоченная принимать
претензии: ГК «Санрикс» 192102,
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 к. 1;
+7(812)336-75-85; www.sanriks.ru

Адрес производства:

308009, РФ, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Корочанская 132А

Товар не подлежит обязательной
сертификации. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев с даты
изготовления

Условия хранения



Вес нетто:

±0,1 кг

№ партии:

Дата изг.:

ОТК:

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм

Ø 32

ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм

1,3

ДЛИНА, м

25

РАБОЧЕЕ/КРИТИЧЕСКОЕ

ДАВЛЕНИЕ, бар

4/12



4 6 9 0 5 5 4 0 0 3 2 8 0

Трубка (шланг гибкий)
ПВХ гофрированный – SPIRAL SSL/SSM

для пищевой промышленности
ТУ 22.21.21-001-39615580-2019



ШЛАНГ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АРМИРОВАН ПВХ СПИРАЛЬЮ БЕЛЫЙ

Материал: мягкий ПВХ

Рабочая температура: -5°C +60°

Официальный представитель
производителя в РФ и компания
уполномоченная принимать
претензии: ГК «Санрикс» 192102,
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 к. 1;
+7(812)336-75-85; www.sanriks.ru

Адрес производства:

308009, РФ, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Корочанская 132А

Товар не подлежит обязательной
сертификации. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев с даты
изготовления

Условия хранения



Вес нетто:

±0,1 кг

№ партии:

Дата изг.:

ОТК:

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм

Ø 40

ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм

1,3

ДЛИНА, м

25

**РАБОЧЕЕ/КРИТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ, бар**

4/12



Трубка (шланг гибкий)
ПВХ гофрированный – SPIRAL SSL/SSM

для пищевой промышленности
ТУ 22.21.21-001-39615580-2019



ШЛАНГ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ АРМИРОВАН ПВХ СПИРАЛЬЮ БЕЛЫЙ

Материал: мягкий ПВХ

Рабочая температура: -5°C +60°

Официальный представитель
производителя в РФ и компания
уполномоченная принимать
претензии: ГК «Санрикс» 192102,
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 к. 1;
+7(812)336-75-85; www.sanriks.ru

Адрес производства:

308009, РФ, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Корочанская 132А

Товар не подлежит обязательной
сертификации. Гарантийный срок
хранения 12 месяцев с даты
изготовления

Условия хранения



Вес нетто:

±0,1 кг

№ партии:

Дата изг.:

ОТК:

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм

Ø 50

ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм

1,3

ДЛИНА, м

25

**РАБОЧЕЕ/КРИТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ, бар**

4/12



4 6 9 0 5 5 4 0 0 3 3 1 0

Трубка (шланг гибкий)
ПВХ гофрированный – SPIRAL SSL/SSM

для пищевой промышленности
ТУ 22.21.21-001-39615580-2019